



75665774



## ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 10 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

Τρόπος λειτουργίας λειτουργίες ελεγκτή: άνεση, αναμονή, νυχτερινή, αντιπαγωτική προστασία

- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών και θερμοστάτη
- με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη στο θερμοστάτη

### Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

### Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Ρύθμιση φωτισμού περιοχή ρύθμισης φωτισμού

Αριθμός μπουτόν 5

- λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού
- τρόπος χειρισμού ρολών που μπορεί να παραμετροποιηθεί, σύντομο-παρατεταμένο-σύντομο πάτημα και παρατεταμένο σύντομο πάτημα
- οθόνη LCD με ένδειξη συμβόλων
- εμφάνιση του τρόπου λειτουργίας, του κλειδώματος του ελεγκτή, της εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας χώρου, της ώρας ( απαιτείται εξωτερικό ρολόι)
- με 2 επιπρόσθετα μπουτόν ενδείξεων

### Συνδεσιμότητα

- με μπουτόν κλειδώματος

### Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

### Οθόνη

Με οθόνη ναι

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σήμανσης 105,105,105

Χρώμα σειράς ανά κανάλι 600 VA

Χρώμα αλουμίνιο

Χρώμα RAL RAL 9006 - White aluminium

Υλικό θερμοπλαστικό

Υλικό για εκτύπωση Χαρτί

Εμφάνιση επιφάνειας ματ

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ)	66,8 x 15,7 mm
Ύψος	15,7 mm
Πλάτος	70,9 mm

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με λευκό LED λειτουργίας και 10 κόκκινα LED ένδειξης κατάστασης
-----	---

#### Συνθήκες σύνδεσης

- για κωνευτό προσαρμοστή bus

#### Ρυθμίσεις

- το μενού χειρισμού για τον τελικό χρήστη είναι παραμετροποιούμενο
- το μπουτόν παρουσίας μπορεί να παραμετροποιηθεί για την επέκταση της άνεσης
- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας
- προγραμματιζόμενο μέσω ETS2, V1.2a

#### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	όχι
--------------------------	-----

#### Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- για τοποθέτηση σε τυποποιημένα κουτιά

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	12
Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	ναι
Τύπος ρύθμισης	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 5 πλήκτρων
<ul style="list-style-type: none"> <li>- για λειτουργία θέρμανσης και / ή ψύξης με/χωρίς επιπρόσθετη βαθμίδα</li> <li>- για μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου</li> <li>- προρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου της μονάδας θέρμανσης/ψύξης</li> <li>- για συνεχόμενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο με διακόπτη (2 σημείων) σε μέγιστο 2 κυκλώματα</li> </ul>	

#### Εφαρμογές χρήσης

Πλαίσιο	μόνο για πλαίσια με μεγάλο άνοιγμα
---------	------------------------------------

#### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	Ετικέτες
Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	Οθόνη

#### Λειτουργικό

Ενημέρωση	με λειτουργία ελεγκτή μνήμης flash
-----------	------------------------------------

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
<ul style="list-style-type: none"> <li>- με προστασία αποσυναρμολόγησης</li> <li>- τηλεγράφημα συναγεμμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus</li> </ul>	

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Ενεργειακή κλάση	IV (2%)
- μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο ή εξωτερικά συνδεδεμένο, με υπολογισμό μέσης τιμής	

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Βασική σειρά	KNX - Berker K.1/K.5
Σειρά	Berker K.1, KNX