



75040001



IP20

ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν προγραμματισμού και κόκκινο LED προγραμματισμού

Συνδεσιμότητα

Interface σαν διασύνδεση ανάμεσα στη μονάδα χρήστη KNX και στη γραμμή bus

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21...32 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) ≈ 10 mA

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX ≈ 100 mW

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 21,8 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης χωρίς νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός επαφών 2

- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες system

Εξοπλισμός

Είδος προϊόντος: είδος προϊόντος: μονάδα προσαρμοστή bus

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	αισθητήρες KNX, συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: εξαρτήματα συστήματος
Βασική σειρά	KNX