



LF2502509016



ΤΕΗΑΛΙΤ LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 25x24mm

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού χωρίς συρόμενες προεκτάσεις

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 2

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 2

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL 9016

Χρώμα RAL RAL 9016 - Traffic white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 25 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 25 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 500 mm²

Εξοπλισμός

Αριθμός τμημάτων 1

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Αντοχή στην κρούση IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...60 °C
-------------------------	------------

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...65 °C
---------------------------	------------
