

TEHALIT LF TAY 25x25

Technische Merkmale


Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Παραμένει στη θέση του κάρη στο καπάκι

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα με softlip -

LF2502589016



Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL 9016

Χρώμα RAL RAL 9016 - Traffic white

Υλικό PC-ABS

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 25 mm

Πλάτος καναλιού 25 mm

Διάσταση a 80 mm

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Ρύθμιση παρελκόμενου εξαρτήματος Μορφοποιημένο

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) ναι

Αντοχή στην κρούση IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...60 °C

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -5...65 °C