



GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UPS ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΗ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Πόλοι	SCHUKO
Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Περιοχή ετικέτας	red
Χρώμα	κόκκινο
Χρώμα RAL	RAL 3024 - Luminous red
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο
Εμφάνιση επιφάνειας	γαλιστερό

Διαστάσεις

Βάθος	45 mm
Ύψος	42,5 mm
Πλάτος	90 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1,5 / 2,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 2,5mm ²
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Πρότυπα

Εγκρίσεις	KEMA
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	05
Δείκτης προστασίας IP	IP21
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
- προστασία για παιδιά	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...35 °C
-------------------------	-------------

Ταυτοποίηση

Εύρος	gallery
-------	---------

WXF472R