



K50AL

## ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΧΑΛΚΟΥ 125/160Α ΦΑΣΗΣ

Technische Merkmale

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	1000 V
-----------------------------------	--------

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	160 A
------------------	-------

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	RAL 7035
-------	----------

Χρώμα	ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Υλικό	αλουμίνιο
-------	-----------

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	49 mm
--------------------------------	-------

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	43 mm
-------------------------------	-------

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	18 mm
---------------------------------	-------

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) με μανδύα	1,5...35 mm <sup>2</sup>
--------------------------------------	--------------------------

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) χωρίς μανδύα	1,5...50 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Είδος σύνδεσης	με βίδα
----------------	---------

### Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------