



WNA023

CUBΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΝΔ. ΚΑΤ. ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ ΙΡ55 ΓΚΡΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πλήκτρων	1
Τρόπος στερέωσης	κομμένο

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναι
---------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες	2
-------------------------------	---

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	σύνθεση γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7011 - Iron grey
Υλικό	πολυπροπυλένιο
Υλικό	Πολυπροπυλένιο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης	Περιστρεφόμενο κλειδωμα
Τρόπος στήριξης	χωνευτό

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm <sup>2</sup> - μέγιστο 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης

Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP20
Αντοχή στην κρούση	IK07

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

---

**Ταυτοποίηση**

---

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση

---