



75040001



IP20

## ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν προγραμματισμού και κόκκινο LED προγραμματισμού

### Συνδεσιμότητα

Interface σαν διασύνδεση ανάμεσα στη μονάδα χρήση KNX και στη γραμμή bus

### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21...32 V DC

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) ≈ 10 mA

### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX ≈ 100 mW

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 21,8 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης χωρίς νύχια στήριξης

### Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός επαφών 2

- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες system

### Εξοπλισμός

Είδος προϊόντος: είδος προϊόντος: μονάδα προσαρμοστή bus

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C

**Ταυτοποίηση**

Επεξεργασία/εφαρμογή	αισθητήρες KNX, συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: εξαρτήματα συστήματος
Βασική σειρά	KNX