



WNA041

CUBΥΚΟ A/R ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	κομμένο
------------------	---------

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναί
---------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
------------------	-------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	σύνθεση γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7011 - Iron grey
Υλικό	πολυπροπυλένιο
Υλικό	Πολυπροπυλένιο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	χωνευτό
-----------------	---------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης

Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP20
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση
