



WNA041B

CUBΥΚΟ A/R ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	διπλό πλήκτρο
Τρόπος στερέωσης	κομμένο

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναι
- όχι	

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
------------------	-------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	σύνθεση λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	πολυπροπυλένιο
Υλικό	Πολυπροπυλένιο
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	ματ βερνίκι

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	χωνευτό / επίτοιχο
-----------------	--------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm ² - μέγιστο 2x2,5 mm ²
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

- για το φωτισμό

Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP55
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση
