



WNC023

**CUBΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IP55 ΓΚΡΙ**

Technische Merkmale

**Σχεδιασμός**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Αριθμός πλήκτρων | 1      |
| Τρόπος στερέωσης | Βιδωτό |

**Εντολή και σήμανση**

|         |     |
|---------|-----|
| Ένδειξη | ναί |
|---------|-----|

**Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ονομαστική τάση | 250 V    |
| Συχνότητα       | 50/60 Hz |

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 10 A |
|------------------|------|

**Χωρητικότητα**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Αριθμός μονάδων για διακόπτες | 2 |
|-------------------------------|---|

**Υλικά, φινίρισμα, χρώματα**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Χρώμα     | πλήρες γκρι          |
| Χρώμα RAL | RAL 7011 - Iron grey |
| Υλικό     | πολυπροπυλένιο       |
| Υλικό     | Πολυπροπυλένιο       |

**Διαστάσεις**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος  | 64 mm    |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος   | 75 mm    |
| Διαστάσεις                      | 76x76x75 |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 75 mm    |

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Είδος στερέωσης | Με βίδες |
| Τρόπος στήριξης | χωνευτό  |

**Συνθήκες σύνδεσης**

|   |  |
|---|--|
| Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: | ελάχιστο 2x1 mm <sup>2</sup> - μέγιστο 2x2,5 mm <sup>2</sup> |
| Είδος σύνδεσης                          | ταχείας σύνδεσης   |

**Πρότυπα**

|           |            |
|-----------|------------|
| Εγκρίσεις | EN 60669-1 |
|-----------|------------|

**Ασφάλεια**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK   | 07   |
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |
| Αντοχή στην κρούση    | IK07 |

**Συνθήκες χρήσης**

---

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας             | -15...30 °C |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς | -50...50 °C |

---

**Ταυτοποίηση**

---

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Εύρος   | cubyko                        |
| Σύσταση | πλήρης μηχανισμός με πλακίδιο |

---