



## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Κ.5 INOX

Technische Merkmale

### Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν αφής, 1 πλήκτρο
- για πολυπολικούς διακόπτες

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Χρώμα σειράς        | Inox                           |
| Χρώμα               | ανοξείδωτο ατσάλι              |
| Χρώμα               | ανοξείδωτου ατσαλιού φινίρισμα |
| Χρώμα RAL           | RAL 9022 - Pearl light grey    |
| Υλικό/ επεξεργασία  | μεταλλικό, ματ                 |
| Υλικό               | Ανοξείδωτο ατσάλι              |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ                            |

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | τοποθέτηση σφυγτήρα |
|---------------------|---------------------|

### Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

### Χρήση

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | κόκκινη ένδειξη |
|------------------------------------|-----------------|

### Ταυτοποίηση

|                      |  |
|----------------------|--|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | Χωνευτή εγκατάσταση σε υγρούς χώρους, Έλεγχος φωτισμού |
| Βασική σειρά         | Berker K.5   |

### Οδηγίες

- Ο βαθμός προστασίας IP44 μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνδυασμό με τον κατάλληλο λαμπτήρα νέον, πυράκτωσης ή LED, καθώς και ένα σετ στεγανοποίησης για διακόπτες /μπουτόν

14177104

