



16246084



Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν αφής, 1 πλήκτρο
- για πολυπολικούς διακόπτες

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	ανά κανάλι 600 VA
Χρώμα	αλουμίνιο
Χρώμα	αλουμινίου φινιρίσμα
Χρώμα RAL	RAL 9006 - White aluminium
Υλικό/ επεξεργασία	βαμμένο
Υλικό	Duroplastic
Εμφάνιση επιφάνειας	βελοούδινο

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	τοποθέτηση σφυγτήρα
---------------------	---------------------

Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	Πορτοκαλί ένδειξη
------------------------------------	-------------------

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού, Χωνευτή εγκατάσταση σε υγρούς χώρους, συστήματα λειτουργίας KNX
Βασική σειρά	Berker Q.1/Q.3
Σειρά	Berker Q.1

Οδηγίες

- Ο βαθμός προστασίας IP44 μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνδυασμό με τον κατάλληλο λαμπτήρα νέον, πυράκτωσης ή LED, καθώς και ένα σετ στεγανοποίησης για διακόπτες /μπουτόν