



TRC301B



IP30

quicklink



QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

Αφαιρούμενη μονάδα BUS όχι

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: τιμή, χρονοκαθυστέρηση, λειτουργία μπουτόν, κατάσταση μπαταρίας
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink: έλεγχος φωτισμού on/off, ρολλά, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής, λειτουργία επιβολής

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη ενδεικτική λυχνία

- με μπουτόν ρύθμισης

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Κατηγορία δέκτη 2

Τάση

Τάση εισόδου 3 V

Τάση λειτουργίας 3 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 2

Συχνότητα

Συχνότητα μετάδοσης 868 MHz

Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου 868,3 MHz

Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου < 10 mW

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης 30m μέσα σε κτίριο / 300m σε ελεύθερο πεδίο

Μπαταρία

Διάρκεια ζωής μπαταρίας (έτη) ≈ 4

- με 2 Micro, αλκαλικές μπαταρίες AAA LR03

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	30 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	26 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	138 mm
Απόσταση από τον μαγνήτη	max. 5 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED ρύθμισης, με LED κατάστασης μετάδοσης, κατάσταση μπαταρίας και ελέγχου
-----	---

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	Στήριξη σε επιφάνεια (Πόρτα, πράθυρο κτλ.)
Τρόπος εγκατάστασης	Με προσαρμογείς για αντιστάθμιση ύψους μαγνητών

Συνθήκες σύνδεσης

- Με πρόσθετα βιδωτά τερματικά
- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Ρυθμίσεις

- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED

Πεδίο εφαρμογής

- με αυτοκόλλητα για σταθεροποίηση

Εξοπλισμός

Αριθμός ασύρματων καναλιών	1
Αριθμός συνδέσεων quicklink	max. 20 πομποί/δέκτες

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP31
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...50 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...70 °C