



TGC600

ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΕΡΜ.

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21...32 V DC

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καλύμματος Κλειστό (απλό)

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα ναι

- με διάφανο κάλυμμα

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 89 mm

Εσωτερικό βάθος 85 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 157 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 104 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 4

Ύψος 157 mm

Εξοπλισμός

Δυνατότητα επέκτασης στοιχείων όχι

Δέχεται εξαρτήματα όχι

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP31

Συνθήκες χρήσης

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -20...70 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά KNX