



47241606



Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

| | |
|------------------|----------------------|
| Σχέδιο | σύμφωνα με DIN 49440 |
| Τρόπος στερέωσης | χωνευτή τοποθέτηση |

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

| | |
|------------------|----------|
| Ονομαστική τάση | 250 V |
| Ονομαστική τάση | 250 V AC |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|---------|----------------|
| Κάλυμμα | Μεσαίο πλαίσιο |
|---------|----------------|

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Χρώμα σειράς | ανθρακί |
| Χρώμα | γκρι ανθρακί |
| Χρώμα RAL | RAL 7021 - Black grey |
| Υλικό | θερμοπλαστικό |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------|---|
| Τρόπος εγκατάστασης | για χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα |
|---------------------|---|

Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Ακροδέκτες σύνδεσης | σύμφωνα με IEC 60884-1 |
| Ακροδέκτες σύνδεσης | σύμφωνα με VDE 0620-1 |
| - με επαφές ταχείας σύνδεσης | |

Χρήση

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | ενισχυμένη προστασία επαφής |
|------------------------------------|-----------------------------|

Ασφάλεια

| | |
|--|----|
| Αντοχή σε κρούση IK | 02 |
| - προστασία για παιδιά σύμφωνα με VDE 0620-1 | |

Ταυτοποίηση

| | |
|--------------|------------|
| Βασική σειρά | Berker S.1 |
|--------------|------------|