



FWB42S

## FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 4Χ24Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση
------------------	---------------------

#### Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων	ναι
--------------------	-----

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

#### Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς	Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο
Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα	1
Τύπος καλύμματος	Με προεγκοπές
Κλείδωμα πόρτας	Χωρίς
Πόρτα	Μονό
Τύπος καλύμματος	Πόρτα
Διάφανη πόρτα	όχι

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Βάρος του χαλκού του προϊόντος	0,081 kg
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	φύλλο inox

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	161 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	165 mm
Εσωτερικό βάθος	156 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	650 mm
Ύψος εγκατάστασης	650 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	550 mm
Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης	24
Πάχος υλικού ερμαρίου	1 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	όχι
-------------------------------	-----

#### Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός αγωγών εισόδου	8
------------------------	---

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	4
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	2
Αριθμός κλειδιών	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	8
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	4
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

**Πρότυπα**

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους	750 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140	II

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	09
Δείκτης προστασίας IP	IP44
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
Αντοχή στην κρούση	IK09