



FWB43S

## FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 4Χ36Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Τρόπος στερέωσης | επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------------|---------------------|

#### Λειτουργίες

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Με είσοδο καλωδίων | ναί |
|--------------------|-----|

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 125 A |
|------------------|-------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|  |                   |
|--|-------------------|
| Είδος κλειδαριάς                             | Λαβή με κλειδαριά |
| Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα | 1                 |
| Τύπος καλύμματος                             | Με προεγκοπές     |
| Κλείδωμα πόρτας                              | Χωρίς             |
| Πόρτα  | Μονό              |
| Τύπος καλύμματος                             | Πόρτα             |
| Διάφανη πόρτα                                | όχι               |

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Βάρος του χαλκού του προϊόντος | 0,123 kg              |
| Χρώμα                          | λευκό                 |
| Χρώμα RAL                      | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό                          | φύλλο inox            |

#### Διαστάσεις

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος  | 165 mm |
| Εσωτερικό βάθος                 | 156 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος   | 650 mm |
| Ύψος εγκατάστασης               | 650 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 800 mm |
| Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης     | 36     |
| Πάχος υλικού ερμαρίου           | 1 mm   |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | όχι |
|-------------------------------|-----|

#### Συνθήκες σύνδεσης

|                        |    |
|------------------------|----|
| Αριθμός αγωγών εισόδου | 12 |
|------------------------|----|

**Εξοπλισμός**

|  |     |
|--|-----|
| Αριθμός σειρών                                     | 4   |
| Ποσότητα πεδίων στο πλάτος                         | 3   |
| Αριθμός κλειδιών                                   | 1   |
| Ποσότητα ραγών στον πίνακα                         | 12  |
| Δέχεται εξαρτήματα                                 | ναι |
| Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων | 6   |
| Δυνατότητα επέκτασης                               | ναι |

**Πρότυπα**

|   |          |
|---|----------|
| Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους | 750 °C   |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE                         | Το αφορά |
| Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140         | II       |

**Ασφάλεια**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Αντοχή σε κρούση IK              | 09               |
| Δείκτης προστασίας IP            | IP44             |
| Τάξη προστασίας                  | κλάση μόνωσης II |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | όχι              |
| Αντοχή στην κρούση               | IK09             |