

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 4ΣΤ 3Χ48Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 125 A

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο

Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα 1

Τύπος καλύμματος Κλειστό (απλό)

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα ναι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό ατσάλι

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Επικάλυψη με σκόνη

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 165 mm

Εσωτερικό βάθος 156 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 500 mm

Ύψος εγκατάστασης 500 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 1050 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 48

Πάχος υλικού ερμαρίου 1 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός αγωγών εισόδου 16

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	12
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	4
Αριθμός κλειδιών	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	12
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	8
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Δείκτης προστασίας IP	IP44
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II