



VE106PN

## VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 400 V

### Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC 1000 V DC

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

### Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Σύρτης

Βαθμός προστασίας IP με πόρτα 65

Δυνατότητα κλειδώματος όχι

Τύπος καλύμματος Κλειστό (απλό)

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα ναι

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ανοιχτό γκρι

Χρώμα ανοιχτό γκρι

Χρώμα RAL RAL 7035 - Light grey

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 113 mm

Εσωτερικό βάθος 113 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 190 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 165 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 6

Πάχος υλικού ερμαρίου 2,5 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση ναι

**Συνθήκες σύνδεσης**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Αριθμός αγωγών εισόδου | 3 |
|------------------------|---|

**Εξοπλισμός**

|  |     |
|--|-----|
| Αριθμός σειρών                                     | 1   |
| Ποσότητα πεδίων στο πλάτος                         | 1   |
| Ποσότητα ραγών στον πίνακα                         | 1   |
| Δέχεται εξαρτήματα                                 | ναι |
| Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων | 16  |
| Δυνατότητα επέκτασης                               | όχι |

**Πρότυπα**

|   |          |
|---|----------|
| Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους | 850 °C   |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE                         | Το αφορά |

**Ασφάλεια**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Αντοχή σε κρούση IK              | IK07             |
| Δείκτης προστασίας IP            | IP65             |
| Τάξη προστασίας                  | κλάση μόνωσης II |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι              |

**Συνθήκες χρήσης**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25...40 °C |
|-------------------------|-------------|