



VE318PN

VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 400 V

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC 1000 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Σύρτης

Βαθμός προστασίας IP με πόρτα 65

Δυνατότητα κλειδώματος όχι

Τύπος καλύμματος Κλειστό (απλό)

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα ναι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ανοιχτό γκρι

Χρώμα ανοιχτό γκρι

Χρώμα RAL RAL 7035 - Light grey

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 151 mm

Εσωτερικό βάθος 151 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 602 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 418 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 18

Πάχος υλικού ερμαρίου 2,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση ναι

Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|------------------------|----|
| Αριθμός αγωγών εισόδου | 15 |
|------------------------|----|

Εξοπλισμός

| | |
|----------------------------|-----|
| Αριθμός σειρών | 3 |
| Ποσότητα πεδίων στο πλάτος | 1 |
| Ποσότητα ραγών στον πίνακα | 3 |
| Δέχεται εξαρτήματα | ναι |
| Δυνατότητα επέκτασης | όχι |

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|----------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |
|-----------------------|----------|

Ασφάλεια

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP65 |
| Τάξη προστασίας | κλάση μόνωσης II |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25...40 °C |
|-------------------------|-------------|