



VE312PN

## VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 400 V

### Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC 1000 V DC

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

### Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Σύρτης

Βαθμός προστασίας IP με πόρτα 65

Δυνατότητα κλειδώματος όχι

Τύπος καλύμματος Κλειστό (απλό)

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα ναι

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ανοιχτό γκρι

Χρώμα ανοιχτό γκρι

Χρώμα RAL RAL 7035 - Light grey

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 151 mm

Εσωτερικό βάθος 151 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 552 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 310 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 12

Πάχος υλικού ερμαρίου 2,5 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση ναι

**Συνθήκες σύνδεσης**

Αριθμός αγωγών εισόδου	12
------------------------	----

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	3
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	3
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	46
Δυνατότητα επέκτασης	όχι

**Πρότυπα**

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους	850 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Δείκτης προστασίας IP	IP65
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...40 °C
-------------------------	-------------