



MZ530N

## ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Technische Merkmale

### Λειτουργίες

Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκης ναί

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  230 / 500 V

### Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης 6000 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC 24 / 220 V

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC1 6 A

$I_{min} = f(U = 230 V AC)$  6 A

$I_{min} = f(U = 230 V DC)$  0,2 A

$I_{min} = f(U = 24V DC)$  για κύκλωμα ισχύος 3 A

### Αντοχή

Αριθμός μηχανικών χειρισμών 10000

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό πλαστικό

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 104 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 80 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 72 mm

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο 2,5mm<sup>2</sup>

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 2,5mm<sup>2</sup>

### Εξοπλισμός

Ποσότητα επαφών NC 1

Ποσότητα επαφών NO 1

### Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP65

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...55 °C
Υψόμετρο	2000 m
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...80 °C