



MZ531N

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Technische Merkmale

Λειτουργίες

Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκης ναι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 / 500 V

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης 6000 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC 24 / 220 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC1 6 A

$I_{min} = f(U = 230 V AC)$ 6 A

$I_{min} = f(U = 230 V DC)$ 0,2 A

$I_{min} = f(U = 24V DC)$ για κύκλωμα ισχύος 3 A

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών χειρισμών 10000

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό πλαστικό

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο 2,5mm²

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 2,5mm²

Εξοπλισμός

Ποσότητα επαφών NC 1

Ποσότητα επαφών NO 1

Αριθμός κλειδιών 1

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP65

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25...55 °C

Υψόμετρο 2000 m

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -25...80 °C