



KN22N

## ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

|               |     |
|---------------|-----|
| Αριθμός πόλων | 1 P |
| Πόλοι         | 1 P |

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ονομαστική τάση | 230 V |
|-----------------|-------|

### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Βάρος του χαλκού του προϊόντος | 0,021 kg |
| Χρώμα                          | μπλε     |
| Χρώμα                          | μπλέ     |

### Διαστάσεις

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος  | 34 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος   | 33 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 90 mm |

### Συνθήκες σύνδεσης

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) με μανδύα | 1,5...25 mm <sup>2</sup> |
| Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)          | 1,5...25 mm <sup>2</sup> |

### Πρότυπα

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |
|-----------------------|----------|