



VH24ET

VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2x12M ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	γυφοσανίδα
------------------	------------

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων	ναι
--------------------	-----

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	400 V
-----------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς	Σύρτης
Βαθμός προστασίας IP με πόρτα	30
Δυνατότητα κλειδώματος	όχι
Τύπος καλύμματος	Με προεγκοπές
Κλείδωμα πόρτας	Χωρίς
Πόρτα	Μονό
Τύπος καλύμματος	Πόρτα
Διάφανη πόρτα	ναι

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Βάρος του χαλκού του προϊόντος	0,021 kg
Χρώμα	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	πλαστικό
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	90 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	94,5 mm
Εσωτερικό βάθος	91,5 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	505,5 mm
Ύψος εγκατάστασης	470 mm
Μήκος	505,5 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	348 mm
Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης	12
Πάχος υλικού ερμαρίου	2,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	όχι
-------------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός μονάδων	12
Αριθμός σειρών	2
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	2
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

Πρότυπα

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους	850 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Δεν το αφορά
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140	II

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Δείκτης προστασίας IP	IP30
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
Αντοχή στην κρούση	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...40 °C
-------------------------	-------------