



FL105A

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 300X350X200

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

| | |
|------------------|---------------------|
| Τρόπος στερέωσης | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------------|---------------------|

Συμβατότητα

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για προστασία από κεραυνούς | όχι |
|---------------------------------------|-----|

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 630 A |
|------------------|-------|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|--|-------------------------------|
| Είδος κλειδαριάς | κλειδαριά με τριγωνικό κλειδί |
| Δυνατότητα κλειδώματος | ναι |
| Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα | 1 |
| Τύπος καλύμματος | Κλειστό (απλό) |
| Πόρτα | Μονό |
| Τύπος καλύμματος | Κάλυμμα |
| Διάφανη πόρτα | όχι |

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Χρώμα | RAL 7035 |
| Χρώμα | ανοιχτό γκρι |
| Χρώμα RAL | RAL 7035 - Light grey |
| Υλικό | ατσάλι |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Επικάλυψη με σκόνη |

Διαστάσεις

| | |
|---------------------------------|--------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος | 200 mm |
| Εσωτερικό βάθος | 200 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 350 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 300 mm |
| Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης | 10 |
| Πάχος υλικού ερμαρίου | 2 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | όχι |
|-------------------------------|-----|

Εξοπλισμός

| | |
|--|-----|
| Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός κλειδιών | 1 |
| Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων | 2 |
| Δυνατότητα επέκτασης | ναι |

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|--------------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Δεν το αφορά |
|-----------------------|--------------|

Ασφάλεια

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK10 |
| Δείκτης προστασίας IP | IP65 |
| Τάξη προστασίας | κλάση μόνωσης I |
| Αντοχή στη φωτιά | - |