



FL168A

**ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΦ. 400X650X250**

Technische Merkmale

**Σχεδιασμός**

Τρόπος στερέωσης	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------------	---------------------

**Συμβατότητα**

Κατάλληλο για προστασία από κεραυνούς	όχι
---------------------------------------	-----

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Πάχος υλικού στο κάλυμμα	21,5 mm
Είδος κλειδαριάς	κλειδαριά με τριγωνικό κλειδί
Δυνατότητα κλειδώματος	ναι
Τύπος καλύμματος	Κλειστό (απλό)
Πόρτα	Μονό
Τύπος καλύμματος	Πόρτα
Διάφανη πόρτα	ναι

**Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα**

Χρώμα	RAL 7035
Χρώμα	ανοιχτό γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey
Υλικό	ατσάλι
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Επικάλυψη με σκόνη

**Διαστάσεις**

Βάθος εγκατάστασης	250 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	250 mm
Εσωτερικό βάθος	245 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	650 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	400 mm
Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης	16
Πάχος υλικού ερμαρίου	1,2 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	ναι
-------------------------------	-----

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	4
Αριθμός κλειδιών	2
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	2
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

**Πρότυπα**

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Δεν το αφορά
-----------------------	--------------

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK10
---------------------	------

Δείκτης προστασίας IP	IP65
-----------------------	------

Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης I
-----------------	-----------------

Αντοχή στη φωτιά	-
------------------	---