



FL169A

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΦ. 500X650X200

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------------	---------------------

Συμβατότητα

Κατάλληλο για προστασία από κεραυνούς	όχι
---------------------------------------	-----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

Κάλυμμα, πόρτα

Πάχος υλικού στο κάλυμμα	1,5 mm
Είδος κλειδαριάς	κλειδαριά με τριγωνικό κλειδί
Δυνατότητα κλειδώματος	ναι
Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα	2
Τύπος καλύμματος	Κλειστό (απλό)
Πόρτα	Μονό
Τύπος καλύμματος	Πόρτα
Διάφανη πόρτα	ναι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	RAL 7035
Χρώμα	ανοιχτό γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey
Υλικό	ατσάλι
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Επικάλυψη με σκόνη

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	200 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	200 mm
Εσωτερικό βάθος	200 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	650 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	500 mm
Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης	22
Πάχος υλικού ερμαρίου	1,2 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	όχι
-------------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	4
Αριθμός κλειδιών	2
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	2
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Δεν το αφορά
-----------------------	--------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK10
---------------------	------

Δείκτης προστασίας IP	IP65
-----------------------	------

Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης I
-----------------	-----------------

Αντοχή στη φωτιά	-
------------------	---