



FL213B

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP66 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 400X500X200

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

| | |
|------------------|---------------------|
| Τρόπος στερέωσης | Επίτοιχη τοποθέτηση |
|------------------|---------------------|

Συμβατότητα

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για προστασία από κεραυνούς | όχι |
|---------------------------------------|-----|

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 630 A |
|------------------|-------|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|--|-------------------------------|
| Είδος κλειδαριάς | κλειδαριά με τριγωνικό κλειδί |
| Δυνατότητα κλειδώματος | ναι |
| Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα | 2 |
| Τύπος καλύμματος | Κλειστό (απλό) |
| Πόρτα | Μονό |
| Τύπος καλύμματος | Πόρτα |
| Διάφανη πόρτα | όχι |

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|-----------------------------------|---|
| Χρώμα | RAL 7035 |
| Χρώμα | ανοιχτό γκρι |
| Χρώμα RAL | RAL 7035 - Light grey |
| Υλικό | Πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες γυαλιού |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Ακατέργαστο |

Διαστάσεις

| | |
|---------------------------------|--------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος | 200 mm |
| Εσωτερικό βάθος | 200 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 500 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 400 mm |
| Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης | 18 |
| Πάχος υλικού ερμαρίου | 2 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | ναι |
|-------------------------------|-----|

Εξοπλισμός

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός σειρών | 3 |
| Αριθμός κλειδιών | 2 |
| Ποσότητα ραγών στον πίνακα | 3 |

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|-------------|
| Εγκρίσεις | BS EN 62208 |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |

Ασφάλεια

| | |
|-----------------------|------------------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK10 |
| Δείκτης προστασίας IP | IP66 |
| Τάξη προστασίας | κλάση μόνωσης II |