



FWU42GS

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 4Χ24Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Technische Merkmale

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 125 A |
|------------------|-------|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Είδος κλειδαριάς | Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο |
| Τύπος καλύμματος | Με προεγκοπές |
| Κλείδωμα πόρτας | Χωρίς |
| Πόρτα | Μονό |
| Διάφανη πόρτα | όχι |

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό | ατσάλι |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Επικάλυψη με σκόνη |

Διαστάσεις

| | |
|---------------------------------|--------|
| Βάθος εγκατάστασης | 112 mm |
| Βάθος εσοχής στον τοίχο | 115 mm |
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος | 125 mm |
| Εσωτερικό βάθος | 119 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 703 mm |
| Ύψος εγκατάστασης | 703 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 603 mm |
| Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης | 24 |
| Πάχος υλικού ερμαρίου | 1 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | όχι |
|-------------------------------|-----|

Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|------------------------|---|
| Αριθμός αγωγών εισόδου | 4 |
|------------------------|---|

Εξοπλισμός

| | |
|--|-----|
| Αριθμός σειρών | 4 |
| Ποσότητα πεδίων στο πλάτος | 2 |
| Αριθμός κλειδιών | 1 |
| Ποσότητα ραγών στον πίνακα | 8 |
| Δέχεται εξαρτήματα | ναι |
| Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων | 4 |
| Δυνατότητα επέκτασης | όχι |

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|----------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |
|-----------------------|----------|

Ασφάλεια

| | |
|-----------------------|------------------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |
| Δείκτης προστασίας IP | IP30 |
| Τάξη προστασίας | κλάση μόνωσης II |