



FL123A

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 600X800X250

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------------	---------------------

Συμβατότητα

Κατάλληλο για προστασία από κεραυνούς	όχι
---------------------------------------	-----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------

Κάλυμμα, πόρτα

Πάχος υλικού στο κάλυμμα	2 mm
Είδος κλειδαριάς	κλειδαριά με τριγωνικό κλειδί
Δυνατότητα κλειδώματος	ναι
Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα	2
Τύπος καλύμματος	Κλειστό (απλό)
Πόρτα	Μονό
Τύπος καλύμματος	Κάλυμμα
Διάφανη πόρτα	όχι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	RAL 7035
Χρώμα	ανοιχτό γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7035 - Light grey
Υλικό	ατσάλι
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Επικάλυψη με σκόνη

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	250 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	250 mm
Εσωτερικό βάθος	250 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	800 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	600 mm
Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης	26
Πάχος υλικού ερμαρίου	2 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	όχι
-------------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	5
Αριθμός κλειδιών	2
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	2
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK10
---------------------	------

Δείκτης προστασίας IP	IP65
-----------------------	------

Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης I
-----------------	-----------------

Αντοχή στη φωτιά	-
------------------	---