



FWB64GS

**FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 4ΣΤ 6Χ48Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ**

Technische Merkmale

**Σχεδιασμός**

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

**Λειτουργίες**

Με είσοδο καλωδίων ναι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 125 A

**Κάλυμμα, πόρτα**

Είδος κλειδαριάς Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο

Αριθμός των κλειδαριών στην πόρτα του πίνακα 1

Τύπος καλύμματος Με προεγκοπές

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα ναι

**Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα**

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό ατσάλι

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Επικάλυψη με σκόνη

**Διαστάσεις**

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 165 mm

Εσωτερικό βάθος 156 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 950 mm

Ύψος εγκατάστασης 950 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 1050 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 48

Πάχος υλικού ερμαρίου 1 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

**Συνθήκες σύνδεσης**

Αριθμός αγωγών εισόδου 16

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	24
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	4
Αριθμός κλειδιών	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	24
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	8
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

**Πρότυπα**

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Δείκτης προστασίας IP	IP44
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II