



FM202

QUADRO ERMAPRIO EPITOIXO 810x685x260mm

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Τρόπος στερέωσης | Βάθρο (τοποθετημένο στο έδαφος) |
|------------------|---------------------------------|

Συμβατότητα

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για προστασία από κεραυνούς | όχι |
|---------------------------------------|-----|

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 630 A |
|------------------|-------|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|--------------------------|----------------|
| Πάχος υλικού στο κάλυμμα | 2 mm |
| Τύπος καλύμματος | Κλειστό (απλό) |
| Πόρτα | Μονό |
| Τύπος καλύμματος | Πόρτα |
| Διάφανη πόρτα | όχι |

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό | ατσάλι |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Επικάλυψη με σκόνη |

Διαστάσεις

| | |
|---------------------------------|--------|
| Βάθος εγκατάστασης | 260 mm |
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος | 260 mm |
| Εσωτερικό βάθος | 260 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 810 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 700 mm |
| Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης | 24 |
| Πάχος υλικού ερμαρίου | 2 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|-------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | όχι |
|-------------------------------|-----|

Εξοπλισμός

| | |
|--|-----|
| Αριθμός σειρών | 5 |
| Ποσότητα πεδίων στο πλάτος | 2 |
| Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων | 2 |
| Δυνατότητα επέκτασης | ναι |

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|--------------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Δεν το αφορά |
|-----------------------|--------------|

Ασφάλεια

| | |
|-----------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK10 |
| Δείκτης προστασίας IP | IP55 |
| Αντοχή στη φωτιά | - |