



MCN310



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 6KA 3X10A

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

| | |
|------------------------------|-----|
| Αριθμός προστατευμένων πόλων | 3 |
| Αριθμός πόλων | 3 P |
| Πόλοι | 3 P |
| Καμπύλη | C |

Λειτουργίες

| | |
|----------------------|-----|
| Με διακοπή ουδετέρου | όχι |
|----------------------|-----|

Συνδεσιμότητα

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Ευθυγράμμιση των άνω τερματικών | Ευθυγραμμισμένα τερματικά |
| Ευθυγράμμιση των κάτω τερματικών | Ευθυγραμμισμένα τερματικά |

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Ικανότητα βραχυκυκλώματος | 6 kA |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e | 230 / 400 V |
| Είδος τάσης τροφοδοσίας | AC |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |

Τάση

| | |
|------------------------------|--------|
| Ονομαστική τάσης μόνωσης | 500 V |
| Αντοχή σε κρουστική υπέρταση | 4000 V |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|---|-------------------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 10 A |
| Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά EN60898 | 6 kA |
| Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας AC | 1,13 / 1,45 I_n |
| Ικανότητα βραχυκυκλώματος στα 400V 50Hz | 6 kA |
| Ονομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 415V (EN60947-2) | 6 kA |

Ηλεκτρικό ρεύμα / θερμοκρασία

| | |
|------------------------------|---------|
| Όνομαστικό ρεύμα στους -25°C | 12,73 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους -20°C | 12,5 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 15°C | 12,28 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους -10°C | 12,04 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους -5°C | 11,81 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 0°C | 11,57 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 5°C | 11,32 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 10°C | 11,07 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 15°C | 10,81 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 20°C | 10,55 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 25°C | 10,28 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 20°C | 10 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 35°C | 9,71 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 40°C | 9,42 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 45°C | 9,12 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 50°C | 8,8 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 55°C | 8,48 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 60°C | 8,14 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 65°C | 7,78 A |
| Όνομαστικό ρεύμα στους 70°C | 7,41 A |

Συντελεστής διόρθωσης

| | |
|--|------|
| Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 2 αυτόματων ασφαλειών | 1 |
| Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 3 αυτόματων ασφαλειών | 0,95 |
| Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 4 - 5 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες | 0,9 |
| Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 6 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες | 0,85 |
| Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 200 Hz | 1,1 |
| Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 100 Hz | 1,2 |
| Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 300 Hz | 1,5 |
| Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 60 Hz | 1 |

Ισχύς

| | |
|--|--------|
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In | 4,58 W |
| Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In | 1,54 W |

Αντοχή

| | |
|--|-------|
| Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας | 4000 |
| Αριθμός μηχανικών χειρισμών | 20000 |

Διαστάσεις

| | |
|---------------------------------|---------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος | 70 mm |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 83 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 52,5 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|--|-----------|
| Τύπος συνδέσεων | Με βίδα |
| Ροπή σύσφιξης | 2,8Nm |
| Τύπος κάτω σύνδεσης για συσκευές ράγας | Blconnect |

Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|--|------------------------|
| Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο | 1 / 25mm ² |
| Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: | 1 / 35mm ² |
| Διατομή μονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις | 1 / 35 mm ² |
| Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις | 1 / 25 mm ² |
| Είδος σύνδεσης | με βίδα |

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|------------|
| - | EN 60898-1 |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |

Ασφάλεια

| | |
|-----------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Συνθήκες χρήσης

| | |
|---|--------------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25...70 °C |
| Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
| Κλάση περιορισμού I ² t | 3 |
| Υψόμετρο | 2000 m |
| Προστασία από υγρασία | Για όλα τα κλίματα |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς | -25...80 °C |