



TJA470

IK04 IP20

DOMOVEA EXPERT

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Συμμετρική ράγα DIN

Λειτουργίες

- Τοπική και απομακρυσμένη σύνδεση του σταθμού πόρτα με IP συσκευές όπως Smartphones, Table και PC.

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

- Λειτουργία αποθήκευσης εικόνας, αρχεία καταγραφής επισκεπτών για προβολή στην Touch οθόνη και τερματικά IP
- διακόπτης επιλογής για λειτουργία online/offline

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο TCP/IP

IP Ενσωμάτωση IP καμερών στο διπολικό σύστημα καλωδίων

- με 2 USB επαφές τύπου A
- Διαχείριση 4 προφίλ χρηστών που ρυθμίζονται

Τάση

Τάση λειτουργίας 24 V DC

Τάση λειτουργίας 21,6 ... 33 V= oder 48 V= Power over Ethernet PoE gemäß IEEE802.3

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21...32 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος (σε λειτουργία) 0,5 A

Ρεύμα έναυσης 650 mA

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 85 % στους 25 °C

Τροφοδοσία

Τάση λειτουργίας μέσω παροχής ρεύματος 24 V DC

Διαστάσεις

Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα 6 modules

Συνθήκες σύνδεσης

Σύνδεση με 2 λήψης RJ45

- Με QuickConnect plug-in τερματικά

Λειτουργικό

Ενημέρωση Ενημέρωση λογισμικού και λήψεις μέσω USB στη συσκευή

Ασφάλεια

Βαθμός ρύπανσης	2
Δείκτης προστασίας IP	IP20
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
- αυξημένη διαχείριση ασφάλειας	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...70 °C (η αποθήκευση στους > 45 ° C μειώνει τη διάρκεια ζωής)

Βάρος

Βάρος	0,26 kg
-------	---------