



HAE412

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΡΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 4X125A

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Μικρή περιστροφική λαβή
Αριθμός πόλων	4 P
Πόλοι	4 P
Τύπος περίπτωσης	Ολοκληρωμένη συσκευή

#### Λειτουργίες

Διακόπτης αναστροφής	όχι
----------------------	-----

#### Εντολή και σήμανση

Ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα	όχι
------------------------------	-----

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	380 / 415 V
-----------------------------------	-------------

#### Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	800 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	8000 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα σε AC21 κατηγορία B	125 A
Ονομαστικό ρεύμα	125 A
Ρεύμα βραχυκυκλώματος με GI-gG ασφάλειες	65 kA
Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου 1s $I_{cw}$	4 kA
Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία B	125 A
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε AC23 κατηγορία A	125 A
Ένταση ρεύματος σε AC23 κατηγορία B	125 A

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	18,4 W
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	4,6 W

#### Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	ναι
------------------------	-----

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	70mm <sup>2</sup>
Είδος σύνδεσης	με βίδα

#### Εξοπλισμός

Διαθέσιμο πλάτος για τη σύνδεση μόνωσης	95 mm <sup>2</sup>
Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρ	όχι

**Πρότυπα**

---

-	IEC 60947-3
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

---

**Ασφάλεια**

---

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

---

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...70 °C
-------------------------	-------------

---