



ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V
AC, 12V-48V DC

MZ204



Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
Είδος τάσης τροφοδοσίας	AC/DC
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	24/48 V

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	4000 V
Τάση εντολής AC	24/48 V
Τάση ελέγχου DC	12/48 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC	12/48 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

$I_{min}=f(U=48V DC)$ για κύκλωμα ισχύος	0,55 A
--	--------

Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	27 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	24,3 W

Απόζευξη

Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα	200 ms
Τάση λειτουργίας / απόζευξη σε U_e	50 %

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	68 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	18 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1,2Nm
---------------	-------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	10mm ²
Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	6mm ²

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Συνθήκες χρήσης

Προστασία από υγρασία	95%
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40 ... 80 °C