



KD302M

## ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων 3 P

### Συμβατότητα

Προορίζεται για συμβατούς κωδικούς Motor starter

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  230 / 400 V

### Τάση

Μέγιστη τάση λειτουργίας 400 V

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα γκρι

### Διαστάσεις

Μήκος 88 mm

Βήμα 17,8 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για συσκευή με βοηθητικό εξάρτημα ναι

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 10mm<sup>2</sup>

Κατάλληλο για προϊόν με μάρα ουδετέρου όχι

Είδος ακροδέκτη δισκαλωτή μπάρα

Είδος σύνδεσης με βίδα

### Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25...55 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -25...80 °C

Μονωμένο ναι