



HZI811

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ HIB

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN
------------------	----------

Λειτουργίες

Βαθμός προστασίας	Κλάση 3
-------------------	---------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	7,5 VA
----------------------------	--------

Μέτρηση

Συχνότητα μέτρησης	50 έως 60 Hz
Εύρος μέτρησης τάσης	110 έως 400 V

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	58 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	93 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	106 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5mm ²
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Εξοπλισμός

Είδος ένδειξης	LCD
----------------	-----

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP2X
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...60 °C
Υψόμετρο	2000 m
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...60 °C