



HFD412

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X125A

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Τηλεχειρισμός στην πόρτα
Αριθμός πόλων	4 P
Πόλοι	4 P

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	380 / 415 V
Ονομαστικό ρεύμα	125 A

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	750 V
--------------------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα βραχυκυκλώματος με GI-gG ασφάλειες	100 kA
Ονομαστικό ρεύμα ασφαλειοθήκης	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 A

Ασφάλεια ηλεκτρική

Χαρακτηριστική ασφάλειας	gI, gG
Μέγεθος ασφάλειας τήξεως (A)	NH00

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	81,2 W
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n	20,3 W

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	ναι
------------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	162 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	184 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για τοποθέτηση μπάρας	όχι
Κατάλληλο για τοποθέτηση στο κέντρο της πρόσοψης	όχι
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση	ναι

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης	με βίδα
----------------	---------

Εξοπλισμός

Δέχεται εξαρτήματα	ναι
--------------------	-----

Πρότυπα

-	IEC 60947-3
Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs	εθελοντική συμμόρφωση
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP00
-----------------------	------
