



HFD425

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X250A

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Τηλεχειρισμός στην πόρτα
Αριθμός πόλων	4 P
Πόλοι	4 P

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	380 / 415 V
Ονομαστικό ρεύμα	250 A

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	750 V
--------------------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα βραχυκυκλώματος με GI-gG ασφάλειες	100 kA
Ονομαστικό ρεύμα ασφαλειοθήκης	50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 A

Ασφάλεια ηλεκτρική

Χαρακτηριστική ασφάλειας	gI, gG
Μέγεθος ασφάλειας τήξεως (A)	NH1

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	164,4 W
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n	41,1 W

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	ναι
------------------------	-----

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	146 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	195 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	294 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για τοποθέτηση μπάρας	όχι
Κατάλληλο για τοποθέτηση στο κέντρο της πρόσοψης	όχι
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση	ναι

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης	με βίδα
----------------	---------

Εξοπλισμός

Δέχεται εξαρτήματα	ναι
--------------------	-----

Πρότυπα

-	IEC 60947-3
Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs	εθελοντική συμμόρφωση
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP00
-----------------------	------