



HFD463

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X630A

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Τηλεχειρισμός στην πόρτα
Αριθμός πόλων	4 P
Πόλοι	4 P

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	380 / 415 V
Ονομαστικό ρεύμα	630 A

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	1000 V
--------------------------	--------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα βραχυκυκλώματος με GI-gG ασφάλειες	100 kA
Ονομαστικό ρεύμα ασφαλειοθήκης	315 / 400 / 425 / 500 / 630 A

Ασφάλεια ηλεκτρική

Χαρακτηριστική ασφάλειας	gI, gG
Μέγεθος ασφάλειας τήξεως (A)	NH3

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	488 W
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα I_n	122 W

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	ναι
------------------------	-----

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	250 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	300 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	458 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για τοποθέτηση μπάρας	όχι
Κατάλληλο για τοποθέτηση στο κέντρο της πρόσοψης	όχι
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση	ναι

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης	ακροδέκτης
----------------	------------

Εξοπλισμός

Δέχεται εξαρτήματα	ναι
--------------------	-----

Πρότυπα

-	IEC 60947-3
Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs	εθελοντική συμμόρφωση
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP00
-----------------------	------
