



HMF180

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C 10KA 1X80A

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός προστατευμένων πόλων	1
Αριθμός πόλων	1 P
Πόλοι	1 P
Καμπύλη	C

Λειτουργίες

Με διακοπή ουδέτερου	όχι
----------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Ευθυγράμμιση των άνω τερματικών	Ευθυγραμμισμένα τερματικά
Ευθυγράμμιση των κάτω τερματικών	Ευθυγραμμισμένα τερματικά

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ικανότητα βραχυκυκλώματος	10 kA
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	240 / 415 V
Είδος τάσης τροφοδοσίας	AC
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	500 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	6000 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	80 A
Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά EN60898	7,5 kA
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας AC	1,13 / 1,45 In
Όνομαστικό ρεύμα στους -10°C σύμφωνα με IEC 60947	112 A
Όνομαστικό ρεύμα στους -15°C σύμφωνα με IEC 60947	115 A
Όνομαστικό ρεύμα στους -20°C σύμφωνα με IEC 60947	118 A
Όνομαστικό ρεύμα στους -25°C σύμφωνα με IEC 60947	122 A
Όνομαστικό ρεύμα στους -5°C σύμφωνα με IEC 60947	109 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 0°C σύμφωνα με IEC 60947	106 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με IEC 60947	99,2 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 150°C σύμφωνα με IEC 60947	96 A
Όνομαστικό ρεύμα στους -20°C σύμφωνα με IEC 60947	92,8 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με IEC 60947	89,6 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με IEC 60947	86,4 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με IEC 60947	83,2 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με IEC 60947	80 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με IEC 60947	77,6 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 5°C σύμφωνα με IEC 60947	102 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με IEC 60947	75,1 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με IEC 60947	72,6 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με IEC 60947	70 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με IEC 60947	67,2 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με IEC 60947	64,3 A
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2)	4,5 kA
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 415V (EN 60947-2)	4,5 kA
Ονομ. ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC	10 kA
Ικανότητα βραχυκυκλώματος στα 400V 50Hz	10 kA
Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά IEC 60947-2 (50Hz)	75 %
Ικανότητα διακοπής σε 230V NF EN 60947-2	10 kA
Ονομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 240V (EN60947-2)	10 kA
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)	10 kA
Ονομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 415V (EN60947-2)	10 kA

Ηλεκτρικό ρεύμα / θερμοκρασία

Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C	115 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C	112 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C	109 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C	106 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C	102 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C	99,2 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C	96 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C	92,8 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C	89,6 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C	86,4 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C	83,2 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C	80 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C	77,6 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C	75,1 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C	72,6 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C	70 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C	67,2 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C	64,3 A

Συντελεστής διόρθωσης

Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 2 αυτόματων ασφαλειών	1
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 3 αυτόματων ασφαλειών	0,95
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 4 - 5 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες	0,9
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 6 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες	0,85

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	6,18 W
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In	6,18 W

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	4000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών	20000

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	70 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	27 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τύπος σύνδέσεων	Με βίδα
Ροπή σύσφιξης	3,5 to 5Nm
Τύπος ασφάλισης για συσκευές ράγας	Πλαστικό
Τύπος κάτω σύνδεσης για συσκευές ράγας	Με βίδα
Δυνατότητα αφαίρεσης από πάνω	ναι
Αφαίρεση κάτω μέρους για συσκευές ράγας	ναι

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης καλωδίου στην έξοδο με βίδα, για πολύκλωνο καλώδιο	1 / 50 mm ²
Διατομή σύνδεσης καλωδίου στην έξοδο με βίδα, για μονόκλωνο καλώδιο	1 / 70 mm ²
Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	50mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	70mm ²
Ποσότητα επαφών Up	1 / 70 mm ²
Ποσότητα επαφών Un	1 / 50 mm ²
Διατομή μονόκλωνου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις	1 / 70 mm ²
Διατομή εύκαμπτου αγωγού για άνω και κάτω τερματικές συνδέσεις	1 / 50 mm ²
Είδος σύνδεσης	ακροδέκτες με σύστημα αντιστάθμισης σύσφιξης

Πρότυπα

-	EN 60898-1, IEC 60947-2
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Υψόμετρο	2000 m
Προστασία από υγρασία	Για όλα τα κλίματα

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία βαθμονόμησης	30 °C
--------------------------	-------