



MZ203



ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 / 415 V
Είδος τάσης τροφοδοσίας	AC/DC
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Όνομαστική τάσης μόνωσης	4000 V
Τάση ελέγχου DC	110 / 130 V
Τάση εντολής AC	230 / 415 V
Όνομαστική τάση λειτουργίας σε DC	110 / 130 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

$I_{min} = f(U = 230 V AC)$	14 mA
$I_{min} = f(U = 415 V AC)$ για κύκλωμα ισχύος	32 mA

Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	15 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	25,3 W

Απόζευξη

Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα	200 ms
----------------------------------	--------

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	68 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	18 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1,2Nm
---------------	-------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	6mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	10mm ²

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...60 °C
Προστασία από υγρασία	95%
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...80 °C