



MZ204



**ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC**

Technische Merkmale

**Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Όνομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	24 / 48 V
Είδος τάσης τροφοδοσίας	AC/DC
Συχνότητα	50/60 Hz

**Τάση**

Όνομαστική τάσης μόνωσης	4000 V
Τάση ελέγχου DC	12 / 48 V
Τάση εντολής AC	24 / 48 V
Όνομαστική τάση λειτουργίας σε DC	12 / 48 V

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

$I_{min}=f(U=48V DC)$ για κύκλωμα ισχύος	0,55 A
--	--------

**Ισχύς**

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	27 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	24,3 W

**Απόζευξη**

Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα	200 ms
Τάση λειτουργίας / απόζευξη σε $U_e$	50 %

**Διαστάσεις**

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	68 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	18 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Ροπή σύσφιξης	1,2Nm
---------------	-------

**Συνθήκες σύνδεσης**

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	6mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	10mm <sup>2</sup>

**Πρότυπα**

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...60 °C
Προστασία από υγρασία	95%
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...80 °C