



MZ212

## ΠΗΝΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 230V AC

### Technische Merkmale

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	230 V
Είδος τάσης τροφοδοσίας	AC
Συχνότητα	50/60 Hz

#### Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	500 V
Αντίσταση στις μικρο-διακοπές του δικτύου	70 ms

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	0,7 W
---	-------

#### Απόζευξη

Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα	7 s
Τάση λειτουργίας / απόζευξη σε $U_e$	110 / 180 %

#### Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	1000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών	10000

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	68 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	87 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	17,5 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1,2Nm
---------------	-------

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	6mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	10mm <sup>2</sup>

#### Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25...60 °C
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Προστασία από υγρασία	85%
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...80 °C