SB132

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 32A ΜΗΧ.Ε.

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων	1 P
Πόλοι	1 P

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	Όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 / 240 / 253 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	500 V
Τύπος τάσης εισόδου 1	AC
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	3000 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία A	32 A
Ονομαστικό ρεύμα	32 A

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1,5 W

Αντοχή

Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουργίας	30000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών	150000

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	72 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	17,5 mm

Έλεγχος φωτισμού

Είδος λαμπτήρα	μη εφαρμόσιμο

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	2,9Nm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	10mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	16mm²
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Εξοπλισμός

Ποσότητα επαφών NO	1

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Δεν το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10…50 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40…80 °C