



48038982



Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB S.1 ΜΠΕΖ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

- με 2 USB επαφές τύπου A

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	250 V
Όνομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50 Hz
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

Τάση

Τάση εισόδου	220...250 V AC
Τάση εξόδου	4,75...5,25 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εισόδου	max. 500 mA
Ρεύμα εξόδου	2,4 A
Ρεύμα εξόδου όταν λειτουργούν και οι δύο θύρες USB	max. 2400 mA
Ρεύμα εξόδου ανά θύρα USB	max. 2400 mA
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία)	< 50 mW
Ισχύς εξόδου	12 W

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα Μεσαίο πλαίσιο

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 1013 - Oyster white
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 32 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) 1,5...2,5 mm²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου) 1,5...2,5 mm²
- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις ενισχυμένη προστασία επαφής

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK 02
Δείκτης προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 5...35 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά Berker S.1/B.3/B.7
Σειρά Berker S.1, Berker B.7