



48031404



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Συνδεσιμότητα

- με 2 USB επαφές τύπου A

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                  |       |
|------------------|-------|
| Όνομαστική τάση  | 250 V |
| Όνομαστική τάση  | 250 V |
| Συχνότητα        | 50 Hz |
| Όνομαστικό ρεύμα | 16 A  |

### Τάση

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Τάση εισόδου | 220...250 V AC   |
| Τάση εξόδου  | 4,75...5,25 V DC |

### Ηλεκτρικό ρεύμα

|  |              |
|--|--------------|
| Ρεύμα εισόδου                                      | max. 500 mA  |
| Ρεύμα εξόδου                                       | 2,4 A        |
| Ρεύμα εξόδου όταν λειτουργούν και οι δύο θύρες USB | max. 2400 mA |
| Ρεύμα εξόδου ανά θύρα USB                          | max. 2400 mA |
| Όνομαστικό ρεύμα                                   | 16 A         |

### Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

### Ισχύς

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία) | < 50 mW |
| Ισχύς εξόδου                  | 12 W    |

### Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα Μεσαίο πλαίσιο

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Χρώμα               | αλουμίνιο                  |
| Χρώμα               | αλουμινίου φινιρίσμα       |
| Χρώμα RAL           | RAL 9006 - White aluminium |
| Υλικό               | θερμοπλαστικό              |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ                        |

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 32 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) 1,5...2,5 mm<sup>2</sup>  
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου) 1,5...2,5 mm<sup>2</sup>  
- με επαφές ταχείας σύνδεσης

#### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις ενισχυμένη προστασία επαφής

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK 02  
Δείκτης προστασίας IP IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 5...35 °C

#### Ταυτοποίηση

Βασική σειρά Berker S.1/B.3/B.7  
Σειρά Berker S.1, Berker B.7